

**Big Dutchman®****Wentylator BD-V140-6-2.0KM E15 46200m³ 400-3-50 zmontowany**

Numer artykułu: 60-25-5100

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert

Mounted

Rodzaj konstrukcji

Montaż ścienny

Dane wymiarowe

Fazy

3 Ph

Częstotliwość znamionowa [Hz]

50 Hz

Regulacja

bez regulacji

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP

IP55

Certyfikaty

CE

Klasa izolacji (DIN EN 60085)

F

Klasa wydajności ErP

E15

Wymiary

Szerokość

1480 mm

Wysokość

1480 mm

Całkowita głębokość

548 mm

Średnica

1375 mm

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung

1,55 kW

Napięcie znamionowe połączenia trójfazowego

230 V

Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego

400 V

www.bigdutchman.shop

06.11.2023

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Tolerancja napięcia	-20 - 10 %
Prąd znamionowy połączenia trójfazowego	5,4 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	3,2 A
Obroty	535 U/min
Temperatura otoczenia	-25 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	88 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	63 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	46213 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	44985 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	43654 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	42360 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	41024 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	39384 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	37611 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	35943 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	34090 m³/h
Charakterystyka – 90 Pa	31929 m³/h
Charakterystyka – 100 Pa	29468 m³/h
Charakterystyka – 110 Pa	26876 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	33,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	35,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	37,9 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	40,8 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	43,8 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	46,8 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	50,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	54,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 80 Pa	58,9 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 90 Pa	63,6 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 100 Pa	69,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 110 Pa	76,9 W/(1000m³/h)