

**Big Dutchman®****Wentylator BD-VC130-3-1.50HP E15-R 47700m<sup>3</sup> 400-3-50 niezmont**

Numer artykułu: 60-25-4130

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert

Unmounted

Rodzaj konstrukcji

Montaż ścienny

**Dane wymiarowe**

Fazy

3 Ph

Częstotliwość znamionowa [Hz]

50 Hz

Regulacja

bez regulacji

**Klasyfikacja**

Klasa ochrony IP

IP55

Certyfikaty

CE

Klasa izolacji (DIN EN 60085)

F

Klasa wydajności ErP

E15

**Wymiary**

Szerokość

1382 mm

Wysokość

1382 mm

Całkowita głębokość

1275 mm

Średnica

1284 mm

Pozostały wymiar

1600 mm

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Elektrische Nennleistung

1,6 kW

Napięcie znamionowe połączenia trójfazowego

230 V

www.bigdutchman.shop

06.11.2023

**Big Dutchman®****Dane wymiarowe 50 Hz**

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego | 400 V       |
| Prąd znamionowy połączenia trójfazowego    | 5 A         |
| Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego     | 2,9 A       |
| Obroty                                     | 570 U/min   |
| Współczynnik wydajności Cos Phi            | 0,78        |
| Temperatura otoczenia                      | -25 - 40 °C |
| Poziom mocy akustycznej Lw                 | 89 dB       |
| Poziom ciśnienia akustycznego Lp           | 64 dB       |

**Strumień objętości 50 Hz**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Charakterystyka – 0 Pa  | 47646 m³/h |
| Charakterystyka – 10 Pa | 45695 m³/h |
| Charakterystyka – 20 Pa | 43706 m³/h |
| Charakterystyka – 30 Pa | 41571 m³/h |
| Charakterystyka – 40 Pa | 39178 m³/h |
| Charakterystyka – 50 Pa | 36819 m³/h |
| Charakterystyka – 60 Pa | 34237 m³/h |
| Charakterystyka – 70 Pa | 31040 m³/h |

**Spec. wydajność 50 Hz**

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Charakterystyka – 0 Pa  | 34,3 W/(1000m³/h) |
| Charakterystyka – 10 Pa | 36,4 W/(1000m³/h) |
| Charakterystyka – 20 Pa | 38,8 W/(1000m³/h) |
| Charakterystyka – 30 Pa | 41,6 W/(1000m³/h) |
| Charakterystyka – 40 Pa | 44,6 W/(1000m³/h) |
| Charakterystyka – 50 Pa | 47,8 W/(1000m³/h) |
| Charakterystyka – 60 Pa | 51,8 W/(1000m³/h) |
| Charakterystyka – 70 Pa | 57,4 W/(1000m³/h) |