

**Ventilator BD-V140-3-2,0PS E15 50300m³ 400-3-50 mont.**

Artikelnummer: 60-25-5101

**Dimensionen**

Länge	1478,00 mm
Breite	1478,00 mm
Höhe	663,00 mm
Gewicht	80,892 kg

Grunddaten

Montiert	Montiert
Thermoschutzkontakt	Nein
Bauart	Wandeinbau

Bemessungsdaten

Phasen	3 Ph
Nennfrequenz [Hz]	50 Hz
Regelung	nicht regelbar

Klassifizierung

IP Schutzklasse	IP55
Zertifikate	CE
Isolationsklasse (DIN EN 60085)	F
ErP-Effizienzklasse	E15

Abmessungen

Breite	1480 mm
Höhe	1480 mm

**Abmessungen**

Gesamttiefe	548 mm
Durchmesser	1375 mm

Bemessungsdaten 50 Hz

Elektrische Nennleistung	1,65 kW
Nennspannung Dreieckschaltung	230 V
Nennspannung Sternschaltung	400 V
Spannungstoleranz	-20 - 10 %
Nennstrom Dreieckschaltung	5,6 A
Nennstrom Sternschaltung	3,3 A
Drehzahl	535 U/min
Umgebungstemperatur	-25 - 40 °C
Schallleistungspegel L _w	90 dB
Schalldruckpegel L _p	65 dB

Volumenstrom 50 Hz

Kennlinie - 0 Pa	50290 m ³ /h
Kennlinie - 10 Pa	48381 m ³ /h
Kennlinie - 20 Pa	45956 m ³ /h
Kennlinie - 30 Pa	43642 m ³ /h
Kennlinie - 40 Pa	41488 m ³ /h
Kennlinie - 50 Pa	39022 m ³ /h
Kennlinie - 60 Pa	36021 m ³ /h
Kennlinie - 70 Pa	32493 m ³ /h

Spez. Leistung 50 Hz

Kennlinie - 0 Pa	32,5 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 10 Pa	35,4 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 20 Pa	37,8 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 30 Pa	40,5 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 40 Pa	43,5 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 50 Pa	46,8 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 60 Pa	50,7 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 70 Pa	56,5 W/(1000m ³ /h)