

**Big Dutchman®**

Numer artykułu: 60-25-5650

**Dane podstawowe**

Montiert

Mounted

Rodzaj konstrukcji

Montaż ścienny

Dane wymiarowe

Fazy

3 Ph

Częstotliwość znamionowa [Hz]

50 Hz

Regulacja

bez regulacji

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP

IP55

Certyfikaty

CE

Klasa izolacji (DIN EN 60085)

F

Klasa wydajności ErP

E15

Wymiary

Szerokość

1480 mm

Wysokość

1480 mm

Całkowita głębokość

1340 mm

Średnica

1375 mm

Pozostały wymiar

1660 mm

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung

1,5 kW

Napięcie znamionowe połączenia trójfazowego

230 V

www.bigdutchman.shop

01.09.2023

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Tolerancja napięcia	-20 - 10 %
Prąd znamionowy połączenia trójfazowego	5,3 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	3,1 A
Obroty	535 U/min
Temperatura otoczenia	-25 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	91 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	66 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	47912 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	46684 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	45353 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	44059 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	42795 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	41426 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	39789 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	38046 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	35554 m³/h
Charakterystyka – 90 Pa	32762 m³/h
Charakterystyka – 100 Pa	30817 m³/h
Charakterystyka – 110 Pa	27953 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	31,1 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	33,3 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	35,9 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	38,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	40,8 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	43,7 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	46,8 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	50 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 80 Pa	55,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 90 Pa	61,7 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 100 Pa	65,7 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 110 Pa	73 W/(1000m³/h)