

**Big Dutchman®****Wentylator BD-VC140-3-2.00HP E15 54000m³ 400-3-50 zm.**

Numer artykułu: 60-25-5651

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert

Mounted

Rodzaj konstrukcji

Montaż ścienny

Dane wymiarowe

Fazy

3 Ph

Częstotliwość znamionowa [Hz]

50 Hz

Regulacja

bez regulacji

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP

IP55

Certyfikaty

CE

Klasa izolacji (DIN EN 60085)

F

Klasa wydajności ErP

E15

Wymiary

Szerokość

1480 mm

Wysokość

1480 mm

Całkowita głębokość

1340 mm

Średnica

1375 mm

Pozostały wymiar

1660 mm

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung

1,6 kW

Napięcie znamionowe połączenia trójfazowego

230 V

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Tolerancja napięcia	-20 - 10 %
Prąd znamionowy połączenia trójfazowego	5,6 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	3,2 A
Obroty	535 U/min
Temperatura otoczenia	-25 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	91 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	66 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	54028 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	51709 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	49596 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	47411 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	45056 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	42578 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	38895 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	34895 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	29939 m³/h
Charakterystyka – 90 Pa	23364 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	29,9 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	32,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	35 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	37,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	40,1 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	43,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	48,3 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	54,2 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 80 Pa	61,9 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 90 Pa	80,7 W/(1000m³/h)