

**Big Dutchman®****Went. BD-VC140-6-2,00KM E15 44800m³ 400-3-60 zmont ze stoż.**

Numer artykułu: 60-25-5653

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert

Mounted

Rodzaj konstrukcji

Montaż ścienny

Dane wymiarowe

Fazy

3 Ph

Częstotliwość znamionowa [Hz]

60 Hz

Regulacja

bez regulacji

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP

IP55

Certyfikaty

CE

Klasa izolacji (DIN EN 60085)

F

Klasa wydajności ErP

E15

Wymiary

Szerokość

1480 mm

Wysokość

1480 mm

Całkowita głębokość

1340 mm

Średnica

1375 mm

Pozostały wymiar

1660 mm

Dane wymiarowe 60 Hz

Elektrische Nennleistung

1,6 kW

Napięcie znamionowe połączenia trójfazowego

230 V

www.bigdutchman.shop

01.09.2023

**Dane wymiarowe 60 Hz**

Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Tolerancja napięcia	-20 - 10 %
Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	5 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	2,9 A
Obroty	590 U/min
Temperatura otoczenia	-25 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	91 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	66 dB

Strumień objętości 60 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	45193 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	44102 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	42908 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	41749 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	40622 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	39389 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	37889 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	36388 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	34888 m³/h
Charakterystyka – 90 Pa	33349 m³/h
Charakterystyka – 100 Pa	31692 m³/h
Charakterystyka – 110 Pa	29509 m³/h
Charakterystyka – 120 Pa	27003 m³/h

Spec. wydajność 60 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	34,3 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	36,2 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	38,7 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	41,2 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	43,7 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	46,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	49,9 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	53,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 80 Pa	57,1 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 90 Pa	61 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 100 Pa	65,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 110 Pa	71,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 120 Pa	79,5 W/(1000m³/h)