

**Big Dutchman®****Wentylator BD-V130-3-1.50KM E15 46700m³ 400-3-50 niezmont.**

Numer artykułu: 60-25-4540

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert

Unmounted

Rodzaj konstrukcji

Montaż ścienny

Dane wymiarowe

Fazy

3 Ph

Częstotliwość znamionowa [Hz]

50 Hz

Regulacja

bez regulacji

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP

IP55

Certyfikaty

CE

Klasa izolacji (DIN EN 60085)

F

Klasa wydajności ErP

E15

Wymiary

Szerokość

1382 mm

Wysokość

1382 mm

Całkowita głębokość

523 mm

Średnica

1284 mm

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung

1,6 kW

Napięcie znamionowe połączenia trójfazowego

230 V

Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego

400 V

www.bigdutchman.shop

06.11.2023

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Tolerancja napięcia	-20 - 10 %
Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	5,1 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	3 A
Obroty	585 U/min
Temperatura otoczenia	-25 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	89 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	64 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	46700 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	44800 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	42600 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	40700 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	38300 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	35000 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	31900 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	28300 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	34,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	36,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	39,1 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	41 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	44,1 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	48,8 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	53,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	59,7 W/(1000m³/h)