

**Big Dutchman®****Went. BD-VC130-3-1.50KM E15 50700m³ 400-3-50 niezm. ze stoż.**

Numer artykułu: 60-25-4550

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert

Unmounted

Rodzaj konstrukcji

Montaż ścienny

Dane wymiarowe

Fazy

3 Ph

Częstotliwość znamionowa [Hz]

50 Hz

Regulacja

bez regulacji

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP

IP55

Certyfikaty

CE

Klasa izolacji (DIN EN 60085)

F

Klasa wydajności ErP

E15

Wymiary

Szerokość

1382 mm

Wysokość

1382 mm

Całkowita głębokość

1275 mm

Średnica

1284 mm

Pozostały wymiar

1600 mm

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung

1,55 kW

Napięcie znamionowe połączenia trójfazowego

230 V

www.bigdutchman.shop

06.11.2023

**Big Dutchman®****Dane wymiarowe 50 Hz**

Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Tolerancja napięcia	-20 - 10 %
Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	5 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	2,9 A
Obroty	585 U/min
Temperatura otoczenia	-25 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	89 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	64 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	50700 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	48900 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	47000 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	45000 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	42600 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	40400 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	37800 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	34900 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	30,7 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	32,7 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	34,8 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	37 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	40,1 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	42,8 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	46,1 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	50 W/(1000m³/h)