Ventilator BD-V130-3-1,00PS 39700m³ 400-3-50 mont.

Artikelnummer: 60-25-4104

Grunddaten

Montiert	Montiert
Thermoschutzkontakt	Nein
Bauart	Wandeinbau

Bemessungsdaten

Phasen	3 Ph
Nennfrequenz [Hz]	50 Hz
Regelung	Transformator

Klassifizierung

IP Schutzklasse	IP55
Zertifikate	CE
Isolationsklasse (DIN EN 60085)	F
ErP-Effizienzklasse	E15

Abmessungen

Breite	1382 mm
Höhe	1382 mm
Gesamttiefe	523 mm
Durchmesser	1284 mm

Bemessungsdaten 50 Hz

Elektrische Nennleistung	1,15 kW
Nennspannung Dreieckschaltung	230 V

Bemessungsdaten 50 Hz

Nennspannung Sternschaltung	400 V
Nennstrom Dreieckschaltung	4,3 A
Nennstrom Sternschaltung	2,5 A
Drehzahl	510 U/min
Cos Phi - Leistungsfaktor	0,66
Umgebungstemperatur	-25 - 40 °C
Schallleistungspegel Lw	86 dB
Schalldruckpegel Lp	61 dB

Volumenstrom 50 Hz

Kennlinie - 0 Pa	39622 m³/h
Kennlinie - 10 Pa	37646 m³/h
Kennlinie - 20 Pa	35581 m³/h
Kennlinie - 30 Pa	32257 m³/h
Kennlinie - 40 Pa	29228 m³/h
Kennlinie - 50 Pa	25846 m³/h
Kennlinie - 60 Pa	21530 m³/h

Spez. Leistung 50 Hz

Kennlinie - 0 Pa	29 W/(1000m³/h)
Kennlinie - 10 Pa	31,1 W/(1000m³/h)
Kennlinie - 20 Pa	33,6 W/(1000m³/h)
Kennlinie - 30 Pa	37,4 W/(1000m³/h)
Kennlinie - 40 Pa	41,3 W/(1000m³/h)
Kennlinie - 50 Pa	46,9 W/(1000m³/h)
Kennlinie - 60 Pa	55,5 W/(1000m³/h)