

**Big Dutchman®**

Numer artykułu: 60-25-4114

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert	Unmounted
Rodzaj konstrukcji	Montaż ścienny

Dane wymiarowe

Fazy	3 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50 Hz
Regulacja	Transformator

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP55
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

Wymiary

Szerokość	1382 mm
Wysokość	1382 mm
Całkowita głębokość	523 mm
Średnica	1284 mm

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	1,15 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójfazowego	230 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V

www.bigdutchman.shop

01.09.2023

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	4,3 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	2,5 A
Obroty	510 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,66
Temperatura otoczenia	-25 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	86 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	61 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	39622 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	37646 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	35581 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	32257 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	29228 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	25846 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	21530 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	29 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	31,1 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	33,6 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	37,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	41,3 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	46,9 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	55,5 W/(1000m³/h)