

**Big Dutchman®**

Numer artykułu: 60-25-4110

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert	Unmounted
Rodzaj konstrukcji	Montaż ścienny

Dane wymiarowe

Fazy	3 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50 Hz
Regulacja	bez regulacji

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP55
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

Wymiary

Szerokość	1382 mm
Wysokość	1382 mm
Całkowita głębokość	523 mm
Średnica	1284 mm

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	1,6 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójfazowego	230 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V

www.bigdutchman.shop

06.11.2023

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	5 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	2,9 A
Obroty	570 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,78
Temperatura otoczenia	-25 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	89 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	64 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	43690 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	41739 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	39675 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	37404 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	34724 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	31820 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	28525 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	24795 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	19192 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	36,7 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	39,2 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	42,1 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	45,2 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	48,9 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	53,6 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	59 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	66,9 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 80 Pa	80,9 W/(1000m³/h)