

**Big Dutchman®****Wentylat. BD-V130-3-1,50PS E15-R 43700m3 400-3-50 zmontowany**

Numer artykułu: 60-25-4141

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert

Mounted

Rodzaj konstrukcji

Montaż ścienny

Dane wymiarowe

Fazy

3 Ph

Częstotliwość znamionowa [Hz]

50 Hz

Regulacja

bez regulacji

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP

IP55

Certyfikaty

CE

Klasa izolacji (DIN EN 60085)

F

Klasa wydajności ErP

E15

Wymiary

Szerokość

1382 mm

Wysokość

1382 mm

Całkowita głębokość

523 mm

Średnica

1284 mm

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung

1,6 kW

Napięcie znamionowe połączenia trójfazowego

230 V

Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego

400 V

www.bigdutchman.shop

06.11.2023

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	5 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	2,9 A
Obroty	570 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,78
Temperatura otoczenia	-25 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	89 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	64 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	43690 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	41739 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	39675 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	37404 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	34724 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	31820 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	28525 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	24795 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	19192 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	36,7 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	39,2 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	42,1 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	45,2 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	48,9 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	53,6 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	59 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	66,9 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 80 Pa	80,9 W/(1000m³/h)