

**Big Dutchman®****Wentyl. V130-5-1,50PS E15-R zmontowany 38700m3 400V 3PH 50Hz**

Numer artykułu: 60-25-4140

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert

Mounted

Rodzaj konstrukcji

Montaż ścienny

Dane wymiarowe

Fazy

3 Ph

Częstotliwość znamionowa [Hz]

50 Hz

Regulacja

bez regulacji

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP

IP55

Certyfikaty

CE

Klasa izolacji (DIN EN 60085)

F

Klasa wydajności ErP

E15

Wymiary

Szerokość

1382 mm

Wysokość

1382 mm

Całkowita głębokość

523 mm

Średnica

1284 mm

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung

1,45 kW

Napięcie znamionowe połączenia trójfazowego

230 V

Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego

400 V

www.bigdutchman.shop

06.11.2023

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	4,8 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	2,8 A
Obroty	585 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,74
Temperatura otoczenia	-25 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	89 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	64 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	38692 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	37160 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	35581 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	34093 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	32430 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	30677 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	28769 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	26725 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	24482 m³/h
Charakterystyka – 90 Pa	21563 m³/h
Charakterystyka – 100 Pa	18141 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	36,8 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	39,6 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	42,6 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	45,9 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	49,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	53,6 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	58,3 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	63,8 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 80 Pa	69,3 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 90 Pa	78,1 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 100 Pa	92,1 W/(1000m³/h)