

**Big Dutchman®**

Numer artykułu: 60-25-4024

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert

Mounted

Rodzaj konstrukcji

Montaż ścienny

Dane wymiarowe

Fazy

3 Ph

Częstotliwość znamionowa [Hz]

50 Hz

Regulacja

Transformator

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP

IP55

Certyfikaty

CE

Klasa izolacji (DIN EN 60085)

F

Klasa wydajności ErP

E15

Wymiary

Szerokość

1382 mm

Wysokość

1382 mm

Całkowita głębokość

1275 mm

Średnica

1284 mm

Pozostały wymiar

1600 mm

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung

1,24 kW

Napięcie znamionowe połączenia trójfazowego

230 V

www.bigdutchman.shop

01.09.2023

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	4,3 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	2,5 A
Obroty	510 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,67
Temperatura otoczenia	-25 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	86 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	61 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	42782 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	40666 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	38434 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	35888 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	33358 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	30275 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	23528 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	27,3 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	29,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	31,9 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	34,8 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	37,9 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	41,7 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	53,3 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	94,7 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 80 Pa	165,9 W/(1000m³/h)