

**Big Dutchman®**

Numer artykułu: 60-25-4020

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Rodzaj konstrukcji	Montaż ścienny

Dane wymiarowe

Fazy	3 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50 Hz
Regulacja	bez regulacji

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP55
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

Wymiary

Szerokość	1382 mm
Wysokość	1382 mm
Całkowita głębokość	1275 mm
Średnica	1284 mm
Pozostały wymiar	1600 mm

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	1,6 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójfazowego	230 V

www.bigdutchman.shop

01.09.2023

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Prąd znamionowy połączenia trójfazowego	5 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	2,9 A
Obroty	570 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,78
Temperatura otoczenia	-25 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	89 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	64 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	47646 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	45695 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	43706 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	41571 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	39178 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	36819 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	34237 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	31040 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	34,3 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	36,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	38,8 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	41,6 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	44,6 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	47,8 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	51,8 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	57,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 80 Pa	78,9 W/(1000m³/h)