

**Big Dutchman®****Wentylator BD-VC130-5-1,50KM-R 41800m3 400-3-50 zmon./ze sto**

Numer artykułu: 60-25-4060

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert

Mounted

Rodzaj konstrukcji

Montaż ścienny

Dane wymiarowe

Fazy

3 Ph

Częstotliwość znamionowa [Hz]

50 Hz

Regulacja

bez regulacji

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP

IP55

Certyfikaty

CE

Klasa izolacji (DIN EN 60085)

F

Wymiary

Szerokość

1382 mm

Wysokość

1382 mm

Całkowita głębokość

1275 mm

Średnica

1284 mm

Pozostały wymiar

1600 mm

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung

1,65 kW

Napięcie znamionowe połączenia trójfazowego

230 V

Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego

400 V

www.bigdutchman.shop

01.09.2023

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	5,2 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	3 A
Obroty	580 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,74
Temperatura otoczenia	-25 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	89 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	64 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	41733 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	40328 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	38729 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	37193 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	35570 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	33993 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	32210 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	29415 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	27003 m³/h
Charakterystyka – 90 Pa	22913 m³/h
Charakterystyka – 100 Pa	16625 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	33,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	35,6 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	38,6 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	41,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	44,6 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	48 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	51,7 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	58,2 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 80 Pa	64,1 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 90 Pa	75,3 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 100 Pa	101,1 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 110 Pa	131,2 W/(1000m³/h)