

**Big Dutchman®****Wentylator 4E35-Q 3600m³ 230V 50Hz 0,8A**

Numer artykułu: 60-47-5535

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Tak
Rodzaj konstrukcji	Montaż ścienny
Ciężar	10,6 kg

Dane wymiarowe

Fazy	1 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50 Hz
Regulacja	Przełącznik częstotliwości (z filtrem sinusoidalnym do wszystkich biegunów) / transformator / Triac

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP55
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E20

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,15 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	230 V
Prąd znamionowy 1-fazowy	0,9 A
Obroty	1455 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,81
Temperatura otoczenia	-25 - 40 °C

**Big Dutchman®****Dane wymiarowe 50 Hz**

Poziom mocy akustycznej Lw	72 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	62 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	3600 m ³ /h
Charakterystyka – 10 Pa	3500 m ³ /h
Charakterystyka – 20 Pa	3400 m ³ /h
Charakterystyka – 30 Pa	3300 m ³ /h
Charakterystyka – 40 Pa	3150 m ³ /h
Charakterystyka – 50 Pa	3050 m ³ /h
Charakterystyka – 60 Pa	2850 m ³ /h
Charakterystyka – 70 Pa	2600 m ³ /h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	40,9 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 10 Pa	43,3 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 20 Pa	45,7 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 30 Pa	48,2 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 40 Pa	51 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 50 Pa	53,8 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 60 Pa	57,4 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 70 Pa	64,5 W/(1000m ³ /h)