

**Big Dutchman®****Wentylator 4E40-Q 5050m³ 230V 50Hz 1,0A**

Numer artykułu: 60-47-5540

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Zestęk ochrony termicznej	Tak
Rodzaj konstrukcji	Montaż ścienny
Ciężar	11,2 kg

Dane wymiarowe

Fazy	1 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50 Hz
Regulacja	Przełącznik częstotliwości (z filtrem sinusoidalnym do wszystkich biegunów) / transformator / Triac

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP55
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E20

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,22 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	230 V
Prąd znamionowy 1-fazowy	1,0 A
Obroty	1430 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,83
Temperatura otoczenia	-25 - 40 °C

**Big Dutchman®****Dane wymiarowe 50 Hz**

Poziom mocy akustycznej Lw

75 dB

Poziom ciśnienia akustycznego Lp

65 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	5050 m ³ /h
Charakterystyka – 10 Pa	4900 m ³ /h
Charakterystyka – 20 Pa	4750 m ³ /h
Charakterystyka – 30 Pa	4600 m ³ /h
Charakterystyka – 40 Pa	4450 m ³ /h
Charakterystyka – 50 Pa	4300 m ³ /h
Charakterystyka – 60 Pa	4100 m ³ /h
Charakterystyka – 70 Pa	3900 m ³ /h
Charakterystyka – 80 Pa	3550 m ³ /h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	43,1 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 10 Pa	45,4 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 20 Pa	47,6 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 30 Pa	50,2 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 40 Pa	52,8 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 50 Pa	55,6 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 60 Pa	58,7 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 70 Pa	62,2 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 80 Pa	67,9 W/(1000m ³ /h)