

**Big Dutchman®****Wentylator 4E40-Q do zabudowy w rurze 5050m<sup>3</sup> 230V 220W 1,0A**

Numer artykułu: 60-47-7540

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Montiert                  | Mounted                 |
| Zestyk ochrony termicznej | Tak                     |
| Rodzaj konstrukcji        | Montaż w stanie surowym |
| Ciężar                    | 8,7 kg                  |

**Dane wymiarowe**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Fazy                          | 1 Ph                  |
| Częstotliwość znamionowa [Hz] | 50 Hz                 |
| Regulacja                     | Triac / transformator |

**Klasyfikacja**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Klasa ochrony IP              | IP55 |
| Certyfikaty                   | CE   |
| Klasa izolacji (DIN EN 60085) | F    |
| Klasa wydajności ErP          | E20  |

**Dane wymiarowe 50 Hz**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Elektrische Nennleistung         | 0,22 kW     |
| Napięcie znamionowe 1-fazowe     | 230 V       |
| Prąd znamionowy 1-fazowy         | 1,0 A       |
| Obroty                           | 1430 U/min  |
| Temperatura otoczenia            | -25 - 40 °C |
| Poziom mocy akustycznej Lw       | 75 dB       |
| Poziom ciśnienia akustycznego Lp | 65 dB       |

**Strumień objętości 50 Hz**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Charakterystyka – 0 Pa  | 5050 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 10 Pa | 4900 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 20 Pa | 4750 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 30 Pa | 4600 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 40 Pa | 4450 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 50 Pa | 4300 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 60 Pa | 4100 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 70 Pa | 3900 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 80 Pa | 3550 m <sup>3</sup> /h |

**Spec. wydajność 50 Hz**

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Charakterystyka – 0 Pa  | 43,1 W/(1000m <sup>3</sup> /h) |
| Charakterystyka – 10 Pa | 45,4 W/(1000m <sup>3</sup> /h) |
| Charakterystyka – 20 Pa | 47,6 W/(1000m <sup>3</sup> /h) |
| Charakterystyka – 30 Pa | 50,6 W/(1000m <sup>3</sup> /h) |
| Charakterystyka – 40 Pa | 52,8 W/(1000m <sup>3</sup> /h) |
| Charakterystyka – 50 Pa | 55,6 W/(1000m <sup>3</sup> /h) |
| Charakterystyka – 60 Pa | 58,7 W/(1000m <sup>3</sup> /h) |
| Charakterystyka – 70 Pa | 62,2 W/(1000m <sup>3</sup> /h) |
| Charakterystyka – 80 Pa | 67,9 W/(1000m <sup>3</sup> /h) |