

**Ventilator 4E45-Q 6550m³ 230V 50Hz 1,5A**

Artikelnummer: 60-47-5545

**Dimensionen**

Länge	594,00 mm
Breite	584,00 mm
Höhe	276,00 mm
Gewicht	9,811 kg

Grunddaten

Montiert	Montiert
Thermoschutzkontakt	Ja
Bauart	Wandeinbau
Gewicht	11,6 kg

Bemessungsdaten

Phasen	1 Ph
Nennfrequenz [Hz]	50 Hz
Regelung	Frequenzumrichter (m/ allpoligem Sinusfilter) / Transformator / Triac

Klassifizierung

IP Schutzklasse	IP55
Zertifikate	CE
Isolationsklasse (DIN EN 60085)	F
ErP-Effizienzklasse	E20

Abmessungen

Breite	593 mm
www.bigdutchman.shop	26.02.2024

**Abmessungen**

Höhe	593 mm
Gesamttiefe	276 mm
Durchmesser	838 mm
sonstiges Maß	460 mm

Bemessungsdaten 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,3 kW
Nennspannung 1-Phasig	230 V
Nennstrom 1-Phasig	1,5 A
Drehzahl	1405 U/min
Cos Phi - Leistungsfaktor	0,93
Umgebungstemperatur	-25 - 40 °C
Schallleistungspegel L _w	77 dB
Schalldruckpegel L _p	67 dB

Volumenstrom 50 Hz

Kennlinie - 0 Pa	6550 m³/h
Kennlinie - 10 Pa	6350 m³/h
Kennlinie - 20 Pa	6200 m³/h
Kennlinie - 30 Pa	6000 m³/h
Kennlinie - 40 Pa	5800 m³/h
Kennlinie - 50 Pa	5600 m³/h
Kennlinie - 60 Pa	5400 m³/h
Kennlinie - 70 Pa	5200 m³/h
Kennlinie - 80 Pa	4900 m³/h
Kennlinie - 90 Pa	4600 m³/h

Spez. Leistung 50 Hz

Kennlinie - 0 Pa	46,4 W/(1000m³/h)
Kennlinie - 10 Pa	48,8 W/(1000m³/h)
Kennlinie - 20 Pa	51,1 W/(1000m³/h)
Kennlinie - 30 Pa	53,8 W/(1000m³/h)
Kennlinie - 40 Pa	56,5 W/(1000m³/h)
Kennlinie - 50 Pa	59,1 W/(1000m³/h)
Kennlinie - 60 Pa	62,2 W/(1000m³/h)
Kennlinie - 70 Pa	65,3 W/(1000m³/h)
Kennlinie - 80 Pa	69,2 W/(1000m³/h)
Kennlinie - 90 Pa	73,3 W/(1000m³/h)