

**Wentylator 4E45-Q 6750m³ 230V 50Hz 1,5A**

Numer artykułu: 60-47-5545

**Wymiary**

Długość	594,00 mm
Szerokość	584,00 mm
Wysokość	276,00 mm
Waga rzeczywista	9,811 kg

Dane podstawowe

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Tak
Rodzaj konstrukcji	Montaż ścienny
Ciężar	11,6 kg

Dane wymiarowe

Fazy	1 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50 Hz
Regulacja	Przemiennik częstotliwości (z filtrem sinusoidalnym do wszystkich biegunów) / transformator / Triac

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP55
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E20

**Wymiary**

Szerokość	593 mm
Wysokość	593 mm
Całkowita głębokość	276 mm
Średnica	838 mm
Pozostały wymiar	460 mm

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,3 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	230 V
Prąd znamionowy 1-fazowy	1,5 A
Obroty	1405 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,93
Temperatura otoczenia	-25 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	77 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	67 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	6550 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	6350 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	6200 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	6000 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	5800 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	5600 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	5400 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	5200 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	4900 m³/h
Charakterystyka – 90 Pa	4600 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	46,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	48,8 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	51,1 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	53,8 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	56,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	59,1 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	62,2 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	65,3 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 80 Pa	69,2 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 90 Pa	73,3 W/(1000m³/h)