

**Big Dutchman®****Wentylator 4E50-Q 8300m<sup>3</sup> 230V 50Hz 1,8A**

Numer artykułu: 60-47-5550

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Montiert                  | Mounted        |
| Zestyk ochrony termicznej | Tak            |
| Rodzaj konstrukcji        | Montaż ścienny |
| Ciężar                    | 14,2 kg        |

**Dane wymiarowe**

|                               |                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fazy                          | 1 Ph                                                                                                |
| Częstotliwość znamionowa [Hz] | 50 Hz                                                                                               |
| Regulacja                     | Przełącznik częstotliwości (z filtrem sinusoidalnym do wszystkich biegunów) / transformator / Triac |

**Klasyfikacja**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Klasa ochrony IP              | IP55 |
| Certyfikaty                   | CE   |
| Klasa izolacji (DIN EN 60085) | F    |
| Klasa wydajności ErP          | E20  |

**Wymiary**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Szerokość           | 648 mm |
| Wysokość            | 648 mm |
| Całkowita głębokość | 276 mm |
| Średnica            | 916 mm |
| Pozostały wymiar    | 512 mm |

**Dane wymiarowe 50 Hz**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Elektrische Nennleistung         | 0,4 kW      |
| Napięcie znamionowe 1-fazowe     | 230 V       |
| Prąd znamionowy 1-fazowy         | 1,8 A       |
| Obroty                           | 1370 U/min  |
| Współczynnik wydajności Cos Phi  | 1           |
| Temperatura otoczenia            | -25 - 40 °C |
| Poziom mocy akustycznej Lw       | 80 dB       |
| Poziom ciśnienia akustycznego Lp | 69 dB       |

**Strumień objętości 50 Hz**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Charakterystyka – 0 Pa   | 8300 m³/h |
| Charakterystyka – 10 Pa  | 8050 m³/h |
| Charakterystyka – 20 Pa  | 7850 m³/h |
| Charakterystyka – 30 Pa  | 7600 m³/h |
| Charakterystyka – 40 Pa  | 7350 m³/h |
| Charakterystyka – 50 Pa  | 7100 m³/h |
| Charakterystyka – 60 Pa  | 6850 m³/h |
| Charakterystyka – 70 Pa  | 6600 m³/h |
| Charakterystyka – 80 Pa  | 6300 m³/h |
| Charakterystyka – 90 Pa  | 6000 m³/h |
| Charakterystyka – 100 Pa | 5600 m³/h |
| Charakterystyka – 110 Pa | 5100 m³/h |

**Spec. wydajność 50 Hz**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Charakterystyka – 0 Pa   | 48 W/(1000m³/h)   |
| Charakterystyka – 10 Pa  | 50,6 W/(1000m³/h) |
| Charakterystyka – 20 Pa  | 52,9 W/(1000m³/h) |
| Charakterystyka – 30 Pa  | 55,4 W/(1000m³/h) |
| Charakterystyka – 40 Pa  | 58,1 W/(1000m³/h) |
| Charakterystyka – 50 Pa  | 60,9 W/(1000m³/h) |
| Charakterystyka – 60 Pa  | 63,7 W/(1000m³/h) |
| Charakterystyka – 70 Pa  | 66,8 W/(1000m³/h) |
| Charakterystyka – 80 Pa  | 70,3 W/(1000m³/h) |
| Charakterystyka – 90 Pa  | 73,9 W/(1000m³/h) |
| Charakterystyka – 100 Pa | 78,5 W/(1000m³/h) |
| Charakterystyka – 110 Pa | 85,4 W/(1000m³/h) |