

**Big Dutchman®****Wentylator 4E50-Q 8400m³ 230V 50Hz 1,9A do komina**

Numer artykułu: 60-47-7550

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Tak
Rodzaj konstrukcji	Montaż w stanie surowym
Ciężar	8,7 kg
Komin	500 - BD 520

Dane wymiarowe

Fazy	1 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50 Hz
Regulacja	Triac / transformator

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP55
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,45 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	230 V
Prąd znamionowy 1-fazowy	1,9 A
Obroty	1400 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	1
Temperatura otoczenia	-25 - 40 °C

**Big Dutchman®****Dane wymiarowe 50 Hz**

Poziom mocy akustycznej Lw	80 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	55 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	8400 m ³ /h
Charakterystyka – 10 Pa	8200 m ³ /h
Charakterystyka – 20 Pa	8000 m ³ /h
Charakterystyka – 30 Pa	7750 m ³ /h
Charakterystyka – 40 Pa	7500 m ³ /h
Charakterystyka – 50 Pa	7250 m ³ /h
Charakterystyka – 60 Pa	7000 m ³ /h
Charakterystyka – 70 Pa	6700 m ³ /h
Charakterystyka – 80 Pa	6350 m ³ /h
Charakterystyka – 90 Pa	6000 m ³ /h
Charakterystyka – 100 Pa	5550 m ³ /h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	52,8 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 10 Pa	55 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 20 Pa	57,2 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 30 Pa	59,2 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 40 Pa	61,7 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 50 Pa	64,6 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 60 Pa	67,9 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 70 Pa	71,6 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 80 Pa	75,6 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 90 Pa	79,7 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 100 Pa	85,3 W/(1000m ³ /h)