

**Big Dutchman®**

Numer artykułu: 60-47-7563

**Big Dutchman®****Wymiary**

Długość	700,00 mm
Szerokość	700,00 mm
Wysokość	340,00 mm
Waga rzeczywista	16,449 kg

Dane podstawowe

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Tak
Rodzaj konstrukcji	Montaż w stanie surowym
Ciężar	17,5 kg
Komin	630 - BD 650

Dane wymiarowe

Fazy	1 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50 Hz
Regulacja	Triac / transformator

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP55
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

**Big Dutchman®****Dane wymiarowe 50 Hz**

Elektrische Nennleistung	0,56 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	230 V
Prąd znamionowy 1-fazowy	2,5 A
Obroty	910 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,98
Temperatura otoczenia	-25 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	80 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	55 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	12300 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	12000 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	11600 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	11200 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	10800 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	10400 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	10000 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	9400 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	8700 m³/h
Charakterystyka – 90 Pa	8100 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	45,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	47,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	49,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	51,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	54 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	56,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	59,1 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	63,1 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 80 Pa	68,6 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 90 Pa	75 W/(1000m³/h)