

**Big Dutchman®**

Numer artykułu: 60-47-7592

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Zestaw ochrony termicznej	Tak
Rodzaj konstrukcji	Montaż w stanie surowym
Ciężar	19,5 kg
Komin	920 - BD & CL920

Dane wymiarowe

Fazy	1 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50 Hz
Regulacja	Transformator

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP55
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E20

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,78 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	230 V
Prąd znamionowy 1-fazowy	3,3 A
Obroty	915 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,98
Temperatura otoczenia	-25 - 40 °C

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Poziom mocy akustycznej Lw	86 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	61 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	21000 m ³ /h
Charakterystyka – 10 Pa	20300 m ³ /h
Charakterystyka – 20 Pa	19400 m ³ /h
Charakterystyka – 30 Pa	18600 m ³ /h
Charakterystyka – 40 Pa	17800 m ³ /h
Charakterystyka – 50 Pa	16800 m ³ /h
Charakterystyka – 60 Pa	15900 m ³ /h
Charakterystyka – 70 Pa	14800 m ³ /h
Charakterystyka – 80 Pa	13900 m ³ /h
Charakterystyka – 90 Pa	12800 m ³ /h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	35,6 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 10 Pa	37,5 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 20 Pa	40,8 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 30 Pa	43,6 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 40 Pa	46,5 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 50 Pa	49,8 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 60 Pa	53,4 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 70 Pa	57,2 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 80 Pa	61,1 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 90 Pa	65,2 W/(1000m ³ /h)