

**Big Dutchman®**

Numer artykułu: 82-90-2844

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Montiert                  | Unmounted      |
| Zestyk ochrony termicznej | Tak            |
| Rodzaj konstrukcji        | Montaż ścienny |

**Dane wymiarowe**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Fazy                          | 1 Ph                  |
| Częstotliwość znamionowa [Hz] | 60 Hz                 |
| Regulacja                     | Triac / transformator |

**Klasyfikacja**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Klasa ochrony IP              | IP55 |
| Klasa izolacji (DIN EN 60085) | F    |

**Dane wymiarowe 60 Hz**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Elektrische Nennleistung     | 0,69 kW     |
| Napięcie znamionowe 1-fazowe | 240 V       |
| Prąd znamionowy 1-fazowy     | 3 A         |
| Obroty                       | 1080 U/min  |
| Temperatura otoczenia        | -25 - 40 °C |

**Strumień objętości 60 Hz**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Charakterystyka – 0 Pa  | 12301 m³/h |
| Charakterystyka – 10 Pa | 12001 m³/h |
| Charakterystyka – 20 Pa | 11670 m³/h |

www.bigdutchman.shop

02.09.2023

**Big Dutchman®****Strumień objętości 60 Hz**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Charakterystyka – 30 Pa | 11294 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 40 Pa | 10863 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 50 Pa | 10370 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 60 Pa | 9784 m <sup>3</sup> /h  |
| Charakterystyka – 70 Pa | 9018 m <sup>3</sup> /h  |
| Charakterystyka – 80 Pa | 7494 m <sup>3</sup> /h  |
| Charakterystyka – 90 Pa | 5639 m <sup>3</sup> /h  |

**Spec. wydajność 60 Hz**

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Charakterystyka – 0 Pa  | 55,9 W/(1000m <sup>3</sup> /h)  |
| Charakterystyka – 10 Pa | 52 W/(1000m <sup>3</sup> /h)    |
| Charakterystyka – 20 Pa | 57,1 W/(1000m <sup>3</sup> /h)  |
| Charakterystyka – 30 Pa | 62,7 W/(1000m <sup>3</sup> /h)  |
| Charakterystyka – 40 Pa | 66,3 W/(1000m <sup>3</sup> /h)  |
| Charakterystyka – 50 Pa | 70,2 W/(1000m <sup>3</sup> /h)  |
| Charakterystyka – 60 Pa | 75,7 W/(1000m <sup>3</sup> /h)  |
| Charakterystyka – 70 Pa | 82,8 W/(1000m <sup>3</sup> /h)  |
| Charakterystyka – 80 Pa | 101,9 W/(1000m <sup>3</sup> /h) |
| Charakterystyka – 90 Pa | 132,9 W/(1000m <sup>3</sup> /h) |