

**Big Dutchman®**

Numer artykułu: 82-90-2804

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Montiert           | Unmounted      |
| Rodzaj konstrukcji | Montaż ścienny |

**Dane wymiarowe**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Fazy                          | 3 Ph                  |
| Częstotliwość znamionowa [Hz] | 60 Hz                 |
| Regulacja                     | Triac / transformator |

**Klasyfikacja**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Klasa ochrony IP              | IP55 |
| Klasa izolacji (DIN EN 60085) | F    |

**Dane wymiarowe 60 Hz**

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Elektrische Nennleistung                    | 1,3 kW      |
| Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego | 240 V       |
| Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego  | 420 V       |
| Prąd znamionowy połączenia trójkątowego     | 4,1 A       |
| Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego      | 2,4 A       |
| Obroty                                      | 565 U/min   |
| Temperatura otoczenia                       | -25 - 40 °C |

**Strumień objętości 60 Hz**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Charakterystyka – 0 Pa  | 45873 m³/h |
| Charakterystyka – 10 Pa | 43963 m³/h |

www.bigdutchman.shop

02.09.2023

**Big Dutchman®****Strumień objętości 60 Hz**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Charakterystyka – 20 Pa | 41230 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 30 Pa | 38229 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 40 Pa | 34580 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 50 Pa | 29061 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 60 Pa | 20194 m <sup>3</sup> /h |

**Spec. wydajność 60 Hz**

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Charakterystyka – 0 Pa  | 28,6 W/(1000m <sup>3</sup> /h) |
| Charakterystyka – 10 Pa | 30,9 W/(1000m <sup>3</sup> /h) |
| Charakterystyka – 20 Pa | 34,1 W/(1000m <sup>3</sup> /h) |
| Charakterystyka – 30 Pa | 37,6 W/(1000m <sup>3</sup> /h) |
| Charakterystyka – 40 Pa | 42,2 W/(1000m <sup>3</sup> /h) |
| Charakterystyka – 50 Pa | 49,8 W/(1000m <sup>3</sup> /h) |
| Charakterystyka – 60 Pa | 72,1 W/(1000m <sup>3</sup> /h) |