

**Ventilator LPC-12 1Ph 50/60Hz 230V 15.100m<sup>3</sup> f/CL-600 T**

Artikelnummer: 60-47-3937

**Dimensionen**

Breite	565,00 mm
Gewicht	14,940 kg

**Grunddaten**

Montiert	Montiert
Thermoschutzkontakt	Ja
Bauart	Rohreinbau
Kamin	600 - CL 600

**Bemessungsdaten**

Phasen	1 Ph
Nennfrequenz [Hz]	50/60 Hz
Regelung	0-10V

**Klassifizierung**

IP Schutzklasse	IP54
Zertifikate	CE
Isolationsklasse (DIN EN 60085)	F
ErP-Effizienzklasse	E15

**Bemessungsdaten 50 Hz**

Elektrische Nennleistung	0,8 kW
Nennspannung 1-Phasig	230 V
Spannungstoleranz	-10 - 10 %



## Bemessungsdaten 50 Hz

Nennstrom 1-Phasig	4,2 A
Drehzahl	1225 U/min
Cos Phi - Leistungsfaktor	0,99
Umgebungstemperatur	-40 - 40 °C
Schalleistungspegel Lw	88 dB
Schalldruckpegel Lp	60 dB

## Volumenstrom 50 Hz

Kennlinie - 0 Pa	15100 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 10 Pa	14700 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 20 Pa	14500 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 30 Pa	14100 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 40 Pa	13900 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 50 Pa	13500 m <sup>3</sup> /h

## Bemessungsdaten 60 Hz

Elektrische Nennleistung	0,8 kW
Nennspannung 1-Phasig	230 V
Spannungstoleranz	-10 - 10 %
Nennstrom 1-Phasig	4,2 A
Drehzahl	1225 U/min
Cos Phi - Leistungsfaktor	0,99
Umgebungstemperatur	-40 - 40 °C
Schalleistungspegel Lw	88 dB
Schalldruckpegel Lp	60 dB