

**Ventilator LPC-13 1Ph 50/60Hz 230V 16.000m³ f/CL-600 T**

Artikelnummer: 60-47-3938

**Dimensionen**

Länge	759,00 mm
Breite	531,00 mm
Höhe	341,00 mm
Gewicht	14,795 kg

Grunddaten

Montiert	Montiert
Thermoschutzkontakt	Ja
Bauart	Rohreinbau
Kamin	600 - CL 600

Bemessungsdaten

Phasen	1 Ph
Nennfrequenz [Hz]	50/60 Hz
Regelung	0-10V

Klassifizierung

IP Schutzklasse	IP54
Zertifikate	CE
Isolationsklasse (DIN EN 60085)	F
ErP-Effizienzklasse	E15

Bemessungsdaten 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,8 kW
www.bigdutchman.shop	01.09.2023

**Bemessungsdaten 50 Hz**

Nennspannung 1-Phasig	230 V
Spannungstoleranz	-10 - 10 %
Nennstrom 1-Phasig	4,2 A
Drehzahl	1325 U/min
Cos Phi - Leistungsfaktor	0,99
Umgebungstemperatur	-40 - 40 °C
Schallleistungspegel L _w	91 dB
Schalldruckpegel L _p	63 dB

Volumenstrom 50 Hz

Kennlinie - 0 Pa	16000 m ³ /h
Kennlinie - 10 Pa	15800 m ³ /h
Kennlinie - 20 Pa	15500 m ³ /h
Kennlinie - 30 Pa	15200 m ³ /h
Kennlinie - 40 Pa	14900 m ³ /h
Kennlinie - 50 Pa	14600 m ³ /h

Bemessungsdaten 60 Hz

Elektrische Nennleistung	0,8 kW
Nennspannung 1-Phasig	230 V
Spannungstoleranz	-10 - 10 %
Nennstrom 1-Phasig	4,2 A
Drehzahl	1325 U/min
Cos Phi - Leistungsfaktor	0,99
Umgebungstemperatur	-40 - 40 °C
Schallleistungspegel L _w	91 dB
Schalldruckpegel L _p	63 dB