

**Big Dutchman®**

Numer artykułu: 60-47-9200

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Montiert           | Mounted                 |
| Rodzaj konstrukcji | Montaż w stanie surowym |
| Komin              | 500 - BD 520            |

**Dane wymiarowe**

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Fazy                          | 1 Ph     |
| Częstotliwość znamionowa [Hz] | 50/60 Hz |
| Regulacja                     | 0-10V    |

**Klasyfikacja**

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Klasa ochrony IP              | IP55   |
| Certyfikaty                   | CE, UL |
| Klasa izolacji (DIN EN 60085) | F      |
| Klasa wydajności ErP          | E15    |

**Dane wymiarowe 50 Hz**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Elektrische Nennleistung         | 0,9 kW      |
| Napięcie znamionowe 1-fazowe     | 200-277 V   |
| Prąd znamionowy 1-fazowy         | 4,6-3,3 A   |
| Obroty                           | 1800 U/min  |
| Współczynnik wydajności Cos Phi  | 1           |
| Temperatura otoczenia            | -35 - 60 °C |
| Poziom mocy akustycznej Lw       | 79 dB       |
| Poziom ciśnienia akustycznego Lp | 54 dB       |

**Strumień objętości 50 Hz**

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Charakterystyka – 0 Pa   | 11241 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 10 Pa  | 11081 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 20 Pa  | 10924 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 30 Pa  | 10767 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 40 Pa  | 10600 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 50 Pa  | 10440 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 60 Pa  | 10240 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 70 Pa  | 10060 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 80 Pa  | 9877 m <sup>3</sup> /h  |
| Charakterystyka – 90 Pa  | 9698 m <sup>3</sup> /h  |
| Charakterystyka – 100 Pa | 9450 m <sup>3</sup> /h  |
| Charakterystyka – 110 Pa | 9260 m <sup>3</sup> /h  |
| Charakterystyka – 120 Pa | 8930 m <sup>3</sup> /h  |
| Charakterystyka – 140 Pa | 8350 m <sup>3</sup> /h  |
| Charakterystyka – 160 Pa | 7320 m <sup>3</sup> /h  |

**Spec. wydajność 50 Hz**

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Charakterystyka – 0 Pa   | 74,19 W/(1000m <sup>3</sup> /h)  |
| Charakterystyka – 10 Pa  | 76,17 W/(1000m <sup>3</sup> /h)  |
| Charakterystyka – 20 Pa  | 77,81 W/(1000m <sup>3</sup> /h)  |
| Charakterystyka – 30 Pa  | 80,06 W/(1000m <sup>3</sup> /h)  |
| Charakterystyka – 40 Pa  | 81,7 W/(1000m <sup>3</sup> /h)   |
| Charakterystyka – 50 Pa  | 83,33 W/(1000m <sup>3</sup> /h)  |
| Charakterystyka – 60 Pa  | 85,55 W/(1000m <sup>3</sup> /h)  |
| Charakterystyka – 70 Pa  | 87,87 W/(1000m <sup>3</sup> /h)  |
| Charakterystyka – 80 Pa  | 89,91 W/(1000m <sup>3</sup> /h)  |
| Charakterystyka – 90 Pa  | 91,77 W/(1000m <sup>3</sup> /h)  |
| Charakterystyka – 100 Pa | 94,71 W/(1000m <sup>3</sup> /h)  |
| Charakterystyka – 110 Pa | 96,76 W/(1000m <sup>3</sup> /h)  |
| Charakterystyka – 120 Pa | 100,45 W/(1000m <sup>3</sup> /h) |
| Charakterystyka – 140 Pa | 106,59 W/(1000m <sup>3</sup> /h) |
| Charakterystyka – 160 Pa | 118,17 W/(1000m <sup>3</sup> /h) |

**Dane wymiarowe 60 Hz**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Elektrische Nennleistung         | 0,9 kW      |
| Napięcie znamionowe 1-fazowe     | 200-277 V   |
| Prąd znamionowy 1-fazowy         | 4,6-3,3 A   |
| Obroty                           | 1800 U/min  |
| Współczynnik wydajności Cos Phi  | 1           |
| Temperatura otoczenia            | -35 - 60 °C |
| Poziom mocy akustycznej Lw       | 79 dB       |
| Poziom ciśnienia akustycznego Lp | 54 dB       |

**Strumień objętości 60 Hz**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Charakterystyka – 0 Pa  | 11241 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 10 Pa | 11081 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 20 Pa | 10924 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 30 Pa | 10767 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 40 Pa | 10600 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 50 Pa | 10440 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 60 Pa | 10240 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 70 Pa | 10060 m <sup>3</sup> /h |

**Strumień objętości 60 Hz**

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Charakterystyka – 80 Pa  | 9877 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 90 Pa  | 9698 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 100 Pa | 9450 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 110 Pa | 9260 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 120 Pa | 8930 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 140 Pa | 8350 m <sup>3</sup> /h |
| Charakterystyka – 160 Pa | 7320 m <sup>3</sup> /h |

**Spec. wydajność 60 Hz**

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Charakterystyka – 0 Pa   | 74,19 W/(1000m <sup>3</sup> /h)  |
| Charakterystyka – 10 Pa  | 76,17 W/(1000m <sup>3</sup> /h)  |
| Charakterystyka – 20 Pa  | 77,81 W/(1000m <sup>3</sup> /h)  |
| Charakterystyka – 30 Pa  | 80,06 W/(1000m <sup>3</sup> /h)  |
| Charakterystyka – 40 Pa  | 81,7 W/(1000m <sup>3</sup> /h)   |
| Charakterystyka – 50 Pa  | 83,33 W/(1000m <sup>3</sup> /h)  |
| Charakterystyka – 60 Pa  | 85,55 W/(1000m <sup>3</sup> /h)  |
| Charakterystyka – 70 Pa  | 87,87 W/(1000m <sup>3</sup> /h)  |
| Charakterystyka – 80 Pa  | 89,91 W/(1000m <sup>3</sup> /h)  |
| Charakterystyka – 90 Pa  | 91,77 W/(1000m <sup>3</sup> /h)  |
| Charakterystyka – 100 Pa | 94,71 W/(1000m <sup>3</sup> /h)  |
| Charakterystyka – 110 Pa | 96,76 W/(1000m <sup>3</sup> /h)  |
| Charakterystyka – 120 Pa | 100,45 W/(1000m <sup>3</sup> /h) |
| Charakterystyka – 140 Pa | 106,59 W/(1000m <sup>3</sup> /h) |
| Charakterystyka – 160 Pa | 118,17 W/(1000m <sup>3</sup> /h) |