

**Ventilator FC056-6DQ 8850m³ 400V 323W 0,8A**

Artikelnummer: 60-47-9656

**Dimensionen**

Länge	730,00 mm
Breite	730,00 mm
Höhe	208,00 mm
Gewicht	20,571 kg

Grunddaten

Montiert	Montiert
Thermoschutzkontakt	Ja
Bauart	Wandeinbau

Bemessungsdaten

Phasen	3 Ph
Nennfrequenz [Hz]	50 Hz
Regelung	Frequenzumrichter (m/ allpoligem Sinusfilter) / Transformator / Triac

Klassifizierung

IP Schutzklasse	IP54
Zertifikate	CE
Isolationsklasse (DIN EN 60085)	F
ErP-Effizienzklasse	E15

Abmessungen

Breite	675 mm
Höhe	725 mm

**Abmessungen**

Gesamttiefe	198 mm
Durchmesser	589 mm

Bemessungsdaten 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,36 kW
Nennspannung Dreieckschaltung	230 V
Nennspannung Sternschaltung	400 V
Nennstrom Dreieckschaltung	1,3 A
Nennstrom Sternschaltung	0,74 A
Drehzahl	890 U/min
Cos Phi - Leistungsfaktor	0,7
Umgebungstemperatur	-40 - 40 °C
Schallleistungspegel L _w	73 dB
Schalldruckpegel L _p	48 dB

Volumenstrom 50 Hz

Kennlinie - 0 Pa	8781 m ³ /h
Kennlinie - 10 Pa	8451 m ³ /h
Kennlinie - 20 Pa	8128 m ³ /h
Kennlinie - 30 Pa	7774 m ³ /h
Kennlinie - 40 Pa	7400 m ³ /h
Kennlinie - 50 Pa	7000 m ³ /h
Kennlinie - 60 Pa	6284 m ³ /h
Kennlinie - 70 Pa	5882 m ³ /h

Spez. Leistung 50 Hz

Kennlinie - 0 Pa	36,2 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 10 Pa	38,4 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 20 Pa	41,2 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 30 Pa	43,7 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 40 Pa	47 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 50 Pa	50,2 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 60 Pa	57,3 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 70 Pa	61,2 W/(1000m ³ /h)