

**Wentylator ścienny FC056-6DQ 8850m³ 400V 323W 0.8A**

Numer artykułu: 60-47-9656

**Wymiary**

Długość	730,00 mm
Szerokość	730,00 mm
Wysokość	208,00 mm
Waga rzeczywista	20,571 kg

Dane podstawowe

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Tak
Rodzaj konstrukcji	Montaż ścienny

Dane wymiarowe

Fazy	3 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50 Hz
Regulacja	Przełącznik częstotliwości (z filtrem sinusoidalnym do wszystkich biegunów) / transformator / Triac

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP54
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

**Wymiary**

Szerokość	675 mm
Wysokość	725 mm
Całkowita głębokość	198 mm
Średnica	589 mm

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,36 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	230 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	1,3 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	0,74 A
Obroty	890 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,7
Temperatura otoczenia	-40 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	73 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	48 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	8781 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	8451 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	8128 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	7774 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	7400 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	7000 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	6284 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	5882 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	36,2 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	38,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	41,2 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	43,7 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	47 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	50,2 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	57,3 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	61,2 W/(1000m³/h)