

**Big Dutchman®**

Numer artykułu: 40-10-3993

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Tak
Rodzaj konstrukcji	Montaż w stanie surowym

Dane wymiarowe

Fazy	3 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50/60 Hz
Regulacja	Przeмиennik częstotliwości (z filtrem sinusoidalnym do wszystkich biegunów) / transformator / Triac

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP54
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	1,05 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	400 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	230 V
Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	2,2 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	1,1 A
Obroty	1280/910 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,68

www.bigdutchman.shop

06.11.2023

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Temperatura otoczenia	-40 - 70 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	80 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	55 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	11339 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	11163 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	10988 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	10812 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	10624 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	10417 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	10210 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	9999 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	9751 m³/h
Charakterystyka – 90 Pa	9502 m³/h
Charakterystyka – 100 Pa	9245 m³/h
Charakterystyka – 110 Pa	8969 m³/h
Charakterystyka – 120 Pa	8692 m³/h
Charakterystyka – 140 Pa	8084 m³/h
Charakterystyka – 160 Pa	7340 m³/h
Charakterystyka – 180 Pa	6444 m³/h
Charakterystyka – 200 Pa	5428 m³/h

Dane wymiarowe 60 Hz

Elektrische Nennleistung	1,35 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	400 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	230 V
Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	2,6 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	1,15 A
Obroty	1320/830 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,73
Temperatura otoczenia	-40 - 55 °C