

**Ventilator FC063-8DT-REV 8900m³ 400V 198W 0,65A**

Artikelnummer: 60-47-8764

**Dimensionen**

| | |
|---------|-----------|
| Länge | 615,00 mm |
| Breite | 615,00 mm |
| Höhe | 193,00 mm |
| Gewicht | 12,150 kg |

Grunddaten

| | |
|---------------------|------------|
| Montiert | Montiert |
| Thermoschutzkontakt | Ja |
| Bauart | Rohreinbau |

Bemessungsdaten

| | |
|-------------------|---|
| Phasen | 3 Ph |
| Nennfrequenz [Hz] | 50 Hz |
| Regelung | Frequenzumrichter (m/ allpoligem Sinusfilter) / Transformator / Triac |

Klassifizierung

| | |
|---------------------------------|--------|
| IP Schutzklasse | IP54 |
| Zertifikate | CE |
| Isolationsklasse (DIN EN 60085) | F |
| ErP-Effizienzklasse | E15+FU |

Bemessungsdaten 50 Hz

| | |
|-------------------------------|---------|
| Elektrische Nennleistung | 0,31 kW |
| Nennspannung Dreieckschaltung | 230 V |



Big Dutchman®

Bemessungsdaten 50 Hz

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Nennspannung Sternschaltung | 400 V |
| Nennstrom Dreieckschaltung | 1,1 A |
| Nennstrom Sternschaltung | 0,65 A |
| Drehzahl | 630 U/min |
| Cos Phi - Leistungsfaktor | 0,66 |
| Umgebungstemperatur | -40 - 40 °C |

Volumenstrom 50 Hz

| | |
|-------------------|------------------------|
| Kennlinie - 0 Pa | 8838 m ³ /h |
| Kennlinie - 10 Pa | 8335 m ³ /h |
| Kennlinie - 20 Pa | 7742 m ³ /h |
| Kennlinie - 30 Pa | 7055 m ³ /h |
| Kennlinie - 40 Pa | 6047 m ³ /h |
| Kennlinie - 50 Pa | 5100 m ³ /h |