

**Wentylator FN063-6DT (70°C) 3PH 230/400V 630W 1.25A**

Numer artykułu: 40-10-3925

**Wymiary**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Długość          | 628,00 mm |
| Szerokość        | 623,00 mm |
| Wysokość         | 233,00 mm |
| Waga rzeczywista | 13,160 kg |

**Dane podstawowe**

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Montiert                  | Mounted                 |
| Zestyk ochrony termicznej | Tak                     |
| Rodzaj konstrukcji        | Montaż w stanie surowym |

**Dane wymiarowe**

|                               |                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fazy                          | 3 Ph                                                                                                |
| Częstotliwość znamionowa [Hz] | 50/60 Hz                                                                                            |
| Regulacja                     | Przełącznik częstotliwości (z filtrem sinusoidalnym do wszystkich biegunów) / transformator / Triac |

**Klasyfikacja**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Klasa ochrony IP              | IP54 |
| Certyfikaty                   | CE   |
| Klasa izolacji (DIN EN 60085) | F    |
| Klasa wydajności ErP          | E15  |

**Dane wymiarowe 50 Hz**

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Elektrische Nennleistung                    | 0,63 kW     |
| Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego | 230 V       |
| Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego  | 400 V       |
| Prąd znamionowy połączenia trójkątowego     | 2,2 A       |
| Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego      | 1,25 A      |
| Obroty                                      | 900 U/min   |
| Współczynnik wydajności Cos Phi             | 0,72        |
| Temperatura otoczenia                       | -40 - 70 °C |
| Poziom mocy akustycznej Lw                  | 70 dB       |
| Poziom ciśnienia akustycznego Lp            | 45 dB       |

**Strumień objętości 50 Hz**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Charakterystyka – 0 Pa   | 11215 m³/h |
| Charakterystyka – 10 Pa  | 10930 m³/h |
| Charakterystyka – 20 Pa  | 10645 m³/h |
| Charakterystyka – 30 Pa  | 10307 m³/h |
| Charakterystyka – 40 Pa  | 9948 m³/h  |
| Charakterystyka – 50 Pa  | 9521 m³/h  |
| Charakterystyka – 60 Pa  | 9124 m³/h  |
| Charakterystyka – 70 Pa  | 8734 m³/h  |
| Charakterystyka – 80 Pa  | 8220 m³/h  |
| Charakterystyka – 90 Pa  | 7697 m³/h  |
| Charakterystyka – 100 Pa | 7166 m³/h  |
| Charakterystyka – 110 Pa | 6559 m³/h  |
| Charakterystyka – 120 Pa | 5624 m³/h  |

**Dane wymiarowe 60 Hz**

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Elektrische Nennleistung                    | 0,94 kW     |
| Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego | 230 V       |
| Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego  | 400 V       |
| Prąd znamionowy połączenia trójkątowego     | 2,8 A       |
| Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego      | 1,6 A       |
| Obroty                                      | 980 U/min   |
| Współczynnik wydajności Cos Phi             | 0,85        |
| Temperatura otoczenia                       | -40 - 50 °C |