

**Ventilator FN063-6DT-REV 3x400V 50/60Hz 1,25/1,60A**

Artikelnummer: 60-47-8872

**Dimensionen**

Länge	620,00 mm
Breite	609,00 mm
Höhe	216,00 mm
Gewicht	14,129 kg

**Grunddaten**

Montiert	Montiert
Thermoschutzkontakt	Ja
Bauart	Rohreinbau
Kamin	600 - CL 600

**Bemessungsdaten**

Phasen	3 Ph
Nennfrequenz [Hz]	50/60 Hz
Regelung	Frequenzumrichter (m/ allpoligem Sinusfilter) / Transformator / Triac

**Klassifizierung**

IP Schutzklasse	IP54
Zertifikate	CE
Isolationsklasse (DIN EN 60085)	F
ErP-Effizienzklasse	E15

**Bemessungsdaten 50 Hz**

Elektrische Nennleistung	0,63 kW
www.bigdutchman.shop	06.11.2023

**Bemessungsdaten 50 Hz**

Nennspannung Dreieckschaltung	230 V
Nennspannung Sternschaltung	400 V
Nennstrom Dreieckschaltung	2,2 A
Nennstrom Sternschaltung	1,25 A
Drehzahl	900 U/min
Cos Phi - Leistungsfaktor	0,72
Umgebungstemperatur	-40 - 70 °C
Schallleistungspegel Lw	70 dB
Schalldruckpegel Lp	45 dB

**Volumenstrom 50 Hz**

Kennlinie - 0 Pa	11215 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 10 Pa	10930 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 20 Pa	10645 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 30 Pa	10307 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 40 Pa	9948 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 50 Pa	9521 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 60 Pa	9124 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 70 Pa	8734 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 80 Pa	8220 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 90 Pa	7697 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 100 Pa	7166 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 110 Pa	6559 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 120 Pa	5624 m <sup>3</sup> /h

**Bemessungsdaten 60 Hz**

Elektrische Nennleistung	0,94 kW
Nennspannung Dreieckschaltung	230 V
Nennspannung Sternschaltung	400 V
Nennstrom Dreieckschaltung	2,8 A
Nennstrom Sternschaltung	1,6 A
Drehzahl	980 U/min
Cos Phi - Leistungsfaktor	0,85
Umgebungstemperatur	-40 - 50 °C