

**Wentylator FN063-6DT-REV 3x400 V 50/60 Hz 1,25/1,60 A**

Numer artykułu: 60-47-8872

**Wymiary**

Długość	620,00 mm
Szerokość	609,00 mm
Wysokość	216,00 mm
Waga rzeczywista	14,129 kg

Dane podstawowe

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Tak
Rodzaj konstrukcji	Montaż w stanie surowym
Komin	600 - CL 600

Dane wymiarowe

Fazy	3 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50/60 Hz
Regulacja	Przełącznik częstotliwości (z filtrem sinusoidalnym do wszystkich biegunów) / transformator / Triac

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP54
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Elektrische Nennleistung	0,63 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	230 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	2,2 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	1,25 A
Obroty	900 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,72
Temperatura otoczenia	-40 - 70 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	70 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	45 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	11215 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	10930 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	10645 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	10307 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	9948 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	9521 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	9124 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	8734 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	8220 m³/h
Charakterystyka – 90 Pa	7697 m³/h
Charakterystyka – 100 Pa	7166 m³/h
Charakterystyka – 110 Pa	6559 m³/h
Charakterystyka – 120 Pa	5624 m³/h

Dane wymiarowe 60 Hz

Elektrische Nennleistung	0,94 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	230 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	2,8 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	1,6 A
Obroty	980 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,85
Temperatura otoczenia	-40 - 50 °C