

**Big Dutchman®****Wentylator FC045-DT 6470m3 400V 295W 0,9A w rurę**

Numer artykułu: 60-47-9545

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Zestęk ochrony termicznej	Tak
Rodzaj konstrukcji	Montaż w stanie surowym
Komin	450 - BD 470

Dane wymiarowe

Fazy	3 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50/60 Hz
Regulacja	Przemiennik częstotliwości (z filtrem sinusoidalnym do wszystkich biegunów) / transformator / Triac

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP54
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,36 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	230 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	1,4 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	0,8 A
Obroty	1380 U/min

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Współczynnik wydajności Cos Phi	0,66
Temperatura otoczenia	-40 - 70 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	77 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	52 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	7000 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	6800 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	6500 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	6300 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	6000 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	5700 m³/h

Dane wymiarowe 60 Hz

Elektrische Nennleistung	0,54 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	230 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	1,7 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	1 A
Obroty	1530 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,78
Temperatura otoczenia	-40 - 40 °C