

**Ventilator FC050-4DT 8330m³ 400V 432W 1,3A f/Rohr**

Artikelnummer: 60-47-9550

**Dimensionen**

Länge	493,00 mm
Breite	486,00 mm
Höhe	196,00 mm
Gewicht	9,512 kg

Grunddaten

Montiert	Montiert
Thermoschutzkontakt	Ja
Bauart	Rohreinbau
Kamin	500 - BD 520

Bemessungsdaten

Phasen	3 Ph
Nennfrequenz [Hz]	50 Hz
Regelung	Frequenzumrichter (m/ allpoligem Sinusfilter) / Transformator / Triac

Klassifizierung

IP Schutzklasse	IP54
Zertifikate	CE
Isolationsklasse (DIN EN 60085)	F
ErP-Effizienzklasse	E15

Bemessungsdaten 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,53 kW
www.bigdutchman.shop	03.11.2023

**Big Dutchman®****Bemessungsdaten 50 Hz**

Nennspannung Dreieckschaltung	230 V
Nennspannung Sternschaltung	400 V
Nennstrom Dreieckschaltung	1,9 A
Nennstrom Sternschaltung	1,1 A
Drehzahl	1360 U/min
Cos Phi - Leistungsfaktor	0,7
Umgebungstemperatur	-40 - 40 °C
Schallleistungspegel L _w	78 dB
Schalldruckpegel L _p	53 dB

Volumenstrom 50 Hz

Kennlinie - 0 Pa	9000 m ³ /h
Kennlinie - 10 Pa	8900 m ³ /h
Kennlinie - 20 Pa	8500 m ³ /h
Kennlinie - 30 Pa	8300 m ³ /h
Kennlinie - 40 Pa	8000 m ³ /h
Kennlinie - 50 Pa	7600 m ³ /h
Kennlinie - 60 Pa	7300 m ³ /h
Kennlinie - 70 Pa	7000 m ³ /h