

**Wentylator ścienny FC035-4EQ 3460m³ 230V 157W 1.0A**

Numer artykułu: 60-47-9135

**Wymiary**

Długość	487,00 mm
Szerokość	485,00 mm
Wysokość	176,00 mm
Waga rzeczywista	8,127 kg

Dane podstawowe

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Tak
Rodzaj konstrukcji	Montaż ścienny

Dane wymiarowe

Fazy	1 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50 Hz
Regulacja	Przełącznik częstotliwości (z filtrem sinusoidalnym do wszystkich biegunów) / transformator / Triac

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP54
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

**Big Dutchman®****Wymiary**

Szerokość	435 mm
Wysokość	485 mm
Całkowita głębokość	177 mm
Średnica	375 mm

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,16 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	230 V
Prąd znamionowy 1-fazowy	0,75 A
Obroty	1370 U/min
Temperatura otoczenia	-25 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	69 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	44 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	3466 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	3322 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	3182 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	3047 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	2916 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	2775 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	2532 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	2260 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	45,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	48,8 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	51,8 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	54,7 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	58,2 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	61,1 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	67,3 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	75,2 W/(1000m³/h)