

**Ventilator FC071-6EQ 16450m³ 230V 785W 4,6A**

Artikelnummer: 60-47-9171

**Dimensionen**

Länge	805,00 mm
Breite	890,00 mm
Höhe	235,00 mm
Gewicht	36,720 kg

Grunddaten

Montiert	Montiert
Thermoschutzkontakt	Ja
Bauart	Wandeinbau

Bemessungsdaten

Phasen	1 Ph
Nennfrequenz [Hz]	50 Hz
Regelung	Frequenzumrichter (m/ allpoligem Sinusfilter) / Transformator / Triac

Klassifizierung

IP Schutzklasse	IP54
Zertifikate	CE
Isolationsklasse (DIN EN 60085)	F
ErP-Effizienzklasse	E15

Abmessungen

Breite	810 mm
Höhe	850 mm

**Abmessungen**

Gesamttiefe	272 mm
Durchmesser	765 mm

Bemessungsdaten 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,89 kW
Nennspannung 1-Phasig	230 V
Nennstrom 1-Phasig	4,1 A
Drehzahl	850 U/min
Umgebungstemperatur	-25 - 60 °C
Schallleistungspegel L _w	79 dB
Schalldruckpegel L _p	54 dB

Volumenstrom 50 Hz

Kennlinie - 0 Pa	16083 m ³ /h
Kennlinie - 10 Pa	15653 m ³ /h
Kennlinie - 20 Pa	15176 m ³ /h
Kennlinie - 30 Pa	14669 m ³ /h
Kennlinie - 40 Pa	14134 m ³ /h
Kennlinie - 50 Pa	13556 m ³ /h
Kennlinie - 60 Pa	13020 m ³ /h
Kennlinie - 70 Pa	12399 m ³ /h

Spez. Leistung 50 Hz

Kennlinie - 0 Pa	44,1 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 10 Pa	46,6 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 20 Pa	49,4 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 30 Pa	53,1 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 40 Pa	56,2 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 50 Pa	60,1 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 60 Pa	62,9 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 70 Pa	65,7 W/(1000m ³ /h)