

**Wentylator ścienny FC071-6EQ 16540m³ 230V 785W 4.6A**

Numer artykułu: 60-47-9171

**Wymiary**

Długość	805,00 mm
Szerokość	890,00 mm
Wysokość	235,00 mm
Waga rzeczywista	36,720 kg

Dane podstawowe

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Tak
Rodzaj konstrukcji	Montaż ścienny

Dane wymiarowe

Fazy	1 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50 Hz
Regulacja	Przełącznik częstotliwości (z filtrem sinusoidalnym do wszystkich biegunów) / transformator / Triac

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP54
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

**Big Dutchman®****Wymiary**

Szerokość	810 mm
Wysokość	850 mm
Całkowita głębokość	272 mm
Średnica	765 mm

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,89 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	230 V
Prąd znamionowy 1-fazowy	4,1 A
Obroty	850 U/min
Temperatura otoczenia	-25 - 60 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	79 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	54 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	16083 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	15653 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	15176 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	14669 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	14134 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	13556 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	13020 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	12399 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	44,1 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	46,6 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	49,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	53,1 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	56,2 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	60,1 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	62,9 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	65,7 W/(1000m³/h)