

**Ventilator FC040-4EQ 4000m³ 230V 260W 1,2A ErP**

Artikelnummer: 60-47-9141

**Dimensionen**

Länge	540,00 mm
Breite	516,00 mm
Höhe	208,00 mm
Gewicht	10,395 kg

Grunddaten

Montiert	Montiert
Thermoschutzkontakt	Ja
Bauart	Wandeinbau

Bemessungsdaten

Phasen	1 Ph
Nennfrequenz [Hz]	50 Hz
Regelung	Frequenzumrichter (m/ allpoligem Sinusfilter) / Transformator / Triac

Klassifizierung

IP Schutzklasse	IP54
Zertifikate	CE
Isolationsklasse (DIN EN 60085)	F
ErP-Effizienzklasse	E15

Abmessungen

Breite	490 mm
Höhe	540 mm

**Abmessungen**

Gesamttiefe	211 mm
Durchmesser	466 mm

Bemessungsdaten 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,26 kW
Nennspannung 1-Phasig	230 V
Nennstrom 1-Phasig	1,2 A
Drehzahl	1370 U/min
Umgebungstemperatur	-25 - 40 °C
Schallleistungspegel L _w	74 dB
Schalldruckpegel L _p	49 dB

Volumenstrom 50 Hz

Kennlinie - 0 Pa	4656 m ³ /h
Kennlinie - 10 Pa	4537 m ³ /h
Kennlinie - 20 Pa	4414 m ³ /h
Kennlinie - 30 Pa	4286 m ³ /h
Kennlinie - 40 Pa	4159 m ³ /h
Kennlinie - 50 Pa	4014 m ³ /h
Kennlinie - 60 Pa	3846 m ³ /h
Kennlinie - 70 Pa	3667 m ³ /h
Kennlinie - 80 Pa	3451 m ³ /h
Kennlinie - 90 Pa	3240 m ³ /h

Spez. Leistung 50 Hz

Kennlinie - 0 Pa	46,1 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 10 Pa	48 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 20 Pa	51 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 30 Pa	52,9 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 40 Pa	55,7 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 50 Pa	58,6 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 60 Pa	62,3 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 70 Pa	66,3 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 80 Pa	70,7 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 90 Pa	75,6 W/(1000m ³ /h)