

**Wentylator FC040-4EQ 4.000 m³/h 230V 260W 1,2A**

Numer artykułu: 60-47-9141

**Wymiary**

Długość	540,00 mm
Szerokość	516,00 mm
Wysokość	208,00 mm
Waga rzeczywista	10,395 kg

Dane podstawowe

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Tak
Rodzaj konstrukcji	Montaż ścienny

Dane wymiarowe

Fazy	1 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50 Hz
Regulacja	Przełącznik częstotliwości (z filtrem sinusoidalnym do wszystkich biegunów) / transformator / Triac

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP54
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

**Wymiary**

Szerokość	490 mm
Wysokość	540 mm
Całkowita głębokość	211 mm
Średnica	466 mm

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,26 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	230 V
Prąd znamionowy 1-fazowy	1,2 A
Obroty	1370 U/min
Temperatura otoczenia	-25 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	74 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	49 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	4656 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	4537 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	4414 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	4286 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	4159 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	4014 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	3846 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	3667 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	3451 m³/h
Charakterystyka – 90 Pa	3240 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	46,1 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	48 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	51 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	52,9 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	55,7 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	58,6 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	62,3 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	66,3 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 80 Pa	70,7 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 90 Pa	75,6 W/(1000m³/h)