

**Wentylator ścienny FC071-6DQ 17000m³ 400V 780W 50/60Hz 1.9A**

Numer artykułu: 60-47-9671

**Wymiary**

Długość	850,00 mm
Szerokość	850,00 mm
Wysokość	300,00 mm
Waga rzeczywista	36,620 kg

Dane podstawowe

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Tak
Rodzaj konstrukcji	Montaż ścienny

Dane wymiarowe

Fazy	3 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50/60 Hz
Regulacja	Przełącznik częstotliwości (z filtrem sinusoidalnym do wszystkich biegunów) / transformator / Triac

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP54
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

**Wymiary**

Szerokość	810 mm
Wysokość	850 mm
Całkowita głębokość	272 mm
Średnica	765 mm

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,89 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	230 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	3,1 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	1,8 A
Obroty	890 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,71
Temperatura otoczenia	-40 - 70 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	80 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	55 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	16524 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	16109 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	15694 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	15246 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	14790 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	14303 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	13784 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	13244 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	12647 m³/h
Charakterystyka – 90 Pa	11940 m³/h
Charakterystyka – 100 Pa	11042 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	45,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	47,1 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	49,7 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	52,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	55,1 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	57,3 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	60,2 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	63,6 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 80 Pa	67,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 90 Pa	72,8 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 100 Pa	77,2 W/(1000m³/h)

Dane wymiarowe 60 Hz

Elektrische Nennleistung	1,2 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	230 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	4 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	2,3 A
Obroty	960 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,78
Temperatura otoczenia	-40 - 70 °C