

**Ventilator FC080-6DQ 22900m³ 400V 1120W 3,1A**

Artikelnummer: 60-47-9680

**Dimensionen**

Länge	968,00 mm
Breite	968,00 mm
Höhe	258,00 mm
Gewicht	41,050 kg

Grunddaten

Montiert	Montiert
Thermoschutzkontakt	Ja
Bauart	Wandeinbau

Bemessungsdaten

Phasen	3 Ph
Nennfrequenz [Hz]	50 Hz
Regelung	Frequenzumrichter (m/ allpoligem Sinusfilter) / Transformator / Triac

Klassifizierung

IP Schutzklasse	IP54
Zertifikate	CE
Isolationsklasse (DIN EN 60085)	F
ErP-Effizienzklasse	E15

Abmessungen

Breite	910 mm
Höhe	970 mm

**Abmessungen**

Gesamttiefe	294 mm
Durchmesser	870 mm

Bemessungsdaten 50 Hz

Elektrische Nennleistung	1,35 kW
Nennspannung Dreieckschaltung	230 V
Nennspannung Sternschaltung	400 V
Nennstrom Dreieckschaltung	4,6 A
Nennstrom Sternschaltung	2,7 A
Drehzahl	900 U/min
Cos Phi - Leistungsfaktor	0,73
Umgebungstemperatur	-40 - 40 °C

Volumenstrom 50 Hz

Kennlinie - 0 Pa	23063 m³/h
Kennlinie - 10 Pa	22669 m³/h
Kennlinie - 20 Pa	22274 m³/h
Kennlinie - 30 Pa	21737 m³/h
Kennlinie - 40 Pa	21192 m³/h
Kennlinie - 50 Pa	20641 m³/h
Kennlinie - 60 Pa	20079 m³/h
Kennlinie - 70 Pa	19505 m³/h
Kennlinie - 80 Pa	18850 m³/h
Kennlinie - 90 Pa	18154 m³/h
Kennlinie - 100 Pa	17408 m³/h
Kennlinie - 110 Pa	16626 m³/h
Kennlinie - 120 Pa	15647 m³/h

Spez. Leistung 50 Hz

Kennlinie - 0 Pa	52 W/(1000m³/h)
Kennlinie - 10 Pa	53,8 W/(1000m³/h)
Kennlinie - 20 Pa	55,9 W/(1000m³/h)
Kennlinie - 30 Pa	58,6 W/(1000m³/h)
Kennlinie - 40 Pa	61,3 W/(1000m³/h)
Kennlinie - 50 Pa	63,4 W/(1000m³/h)
Kennlinie - 60 Pa	65,7 W/(1000m³/h)
Kennlinie - 70 Pa	69,2 W/(1000m³/h)
Kennlinie - 80 Pa	72,4 W/(1000m³/h)
Kennlinie - 90 Pa	75,8 W/(1000m³/h)
Kennlinie - 100 Pa	79,5 W/(1000m³/h)
Kennlinie - 110 Pa	84,8 W/(1000m³/h)
Kennlinie - 120 Pa	88,7 W/(1000m³/h)