

**Wentylator ścienny FF091-6DQ 3x400V 50/60Hz 1.9/2.4A**

Numer artykułu: 60-47-7909

**Wymiary**

Długość	1065,00 mm
Szerokość	1065,00 mm
Wysokość	230,00 mm
Waga rzeczywista	33,349 kg

Dane podstawowe

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Tak
Rodzaj konstrukcji	Montaż ścienny

Dane wymiarowe

Fazy	3 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50/60 Hz
Regulacja	Przełącznik częstotliwości (z filtrem sinusoidalnym do wszystkich biegunów) / transformator / Triac

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP54
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

**Wymiary**

Szerokość	1010 mm
Wysokość	1070 mm
Całkowita głębokość	261 mm
Średnica	1010 mm

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,92 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	230 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	3,3 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	1,9 A
Obroty	880 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,69
Temperatura otoczenia	-10 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	75 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	50 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	23454 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	22635 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	21814 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	20992 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	19949 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	18963 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	18005 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	17001 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	15751 m³/h
Charakterystyka – 90 Pa	13821 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	35,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	37,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	40,1 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	42,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	45,1 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	47,9 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	50,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	53,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 80 Pa	57,3 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 90 Pa	64,5 W/(1000m³/h)

Dane wymiarowe 60 Hz

Elektrische Nennleistung	1,3 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	230 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	4,2 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	2,4 A
Obroty	930 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,77
Temperatura otoczenia	-10 - 40 °C