

**Big Dutchman®**

## Wentylator FC035-4ED dla FAC 3350m3 0,16kW 230V

Numer artykułu: 60-48-4635



### Wymiary

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Długość          | 465,00 mm |
| Szerokość        | 460,00 mm |
| Wysokość         | 176,00 mm |
| Waga rzeczywista | 6,287 kg  |

### Dane podstawowe

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Montiert                  | Mounted                 |
| Zestyk ochrony termicznej | Tak                     |
| Rodzaj konstrukcji        | Montaż w stanie surowym |
| Komin                     | 350 - BD 370            |

### Dane wymiarowe

|                               |                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fazy                          | 1 Ph                                                                                                |
| Częstotliwość znamionowa [Hz] | 50 Hz                                                                                               |
| Regulacja                     | Przemiennik częstotliwości (z filtrem sinusoidalnym do wszystkich biegunów) / transformator / Triac |

### Klasyfikacja

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Klasa ochrony IP              | IP54 |
| Certyfikaty                   | CE   |
| Klasa izolacji (DIN EN 60085) | F    |
| Klasa wydajności ErP          | E15  |

**Big Dutchman®****Dane wymiarowe 50 Hz**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Elektrische Nennleistung         | 0,16 kW     |
| Napięcie znamionowe 1-fazowe     | 230 V       |
| Prąd znamionowy 1-fazowy         | 0,75 A      |
| Obroty                           | 1370 U/min  |
| Temperatura otoczenia            | -25 - 40 °C |
| Poziom mocy akustycznej Lw       | 69 dB       |
| Poziom ciśnienia akustycznego Lp | 44 dB       |

**Strumień objętości 50 Hz**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Charakterystyka – 0 Pa  | 3466 m³/h |
| Charakterystyka – 10 Pa | 3322 m³/h |
| Charakterystyka – 20 Pa | 3182 m³/h |
| Charakterystyka – 30 Pa | 3047 m³/h |
| Charakterystyka – 40 Pa | 2916 m³/h |
| Charakterystyka – 50 Pa | 2775 m³/h |
| Charakterystyka – 60 Pa | 2532 m³/h |
| Charakterystyka – 70 Pa | 2260 m³/h |