

**Wentylator FC050-4ET 8000m³ 230V 450W 2.7A do rury**

Numer artykułu: 60-47-9050

**Wymiary**

Długość	489,00 mm
Szerokość	475,00 mm
Wysokość	216,00 mm
Waga rzeczywista	12,219 kg

Dane podstawowe

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Tak
Rodzaj konstrukcji	Montaż w stanie surowym
Komin	500 - BD 520

Dane wymiarowe

Fazy	1 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50 Hz
Regulacja	Przemiennik częstotliwości (z filtrem sinusoidalnym do wszystkich biegunów) / transformator / Triac

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP54
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

**Big Dutchman®****Dane wymiarowe 50 Hz**

Elektrische Nennleistung	0,51 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	230 V
Prąd znamionowy 1-fazowy	2,3 A
Obroty	1310 U/min
Temperatura otoczenia	-25 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	76 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	51 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	8700 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	8500 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	8200 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	8000 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	7700 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	7400 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	7000 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	6700 m³/h