

**Big Dutchman®**

Numer artykułu: 40-10-3926

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Tak

Dane wymiarowe

Fazy	3 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50 Hz
Regulacja	Przełącznik częstotliwości (z filtrem sinusoidalnym do wszystkich biegunów) / transformator / Triac

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP54
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,55 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	230 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	1,8 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	1,05 A
Obroty	1380 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,76
Temperatura otoczenia	-40 - 70 °C

**Strumień objętości 50 Hz**

Charakterystyka – 0 Pa	8346 m ³ /h
Charakterystyka – 10 Pa	8200 m ³ /h
Charakterystyka – 20 Pa	8055 m ³ /h
Charakterystyka – 30 Pa	7915 m ³ /h
Charakterystyka – 40 Pa	7777 m ³ /h
Charakterystyka – 50 Pa	7605 m ³ /h
Charakterystyka – 60 Pa	7432 m ³ /h
Charakterystyka – 70 Pa	7249 m ³ /h
Charakterystyka – 80 Pa	7063 m ³ /h
Charakterystyka – 90 Pa	6842 m ³ /h
Charakterystyka – 100 Pa	6604 m ³ /h
Charakterystyka – 110 Pa	6316 m ³ /h
Charakterystyka – 120 Pa	6019 m ³ /h
Charakterystyka – 140 Pa	5242 m ³ /h